

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



LED-Hindernisfeuer

LED Obstruction light

280 410 XX

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: U_{nenn} = siehe Liste
operating voltage U_{nenn} = see list
Einschaltstrom: I_{peak} = 2A max.
starting current
Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle 100 %
Lebensdauer: Bis zu 50.000h
life duration up to 50.000h

Bestell-Nr.:

order no.:

280 410 55 12-50 V DC 12V 500mA
50V 100mA
280 410 68 230 V AC 50/60Hz 40mA/50mA

(andere Spannungen auf Anfrage)
(other voltages available on request)

Mechanische Daten:


mechanical specification

Material Gehäuse: PC/ABS, schwarz
housing material PC/ABS, black
Material Kalotte: PC transparent
dome material PC transparent
LED Farbe: rot
LED colour red
Einbaulage: beliebig
installation position as required
Gewicht ca.: 490g
weight approx.
Temperatur: -30° ... +50 °C
temperature
Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand
protection rating IP65 when mounted
Befestigung: Boden-, Winkel-, Rohrmontage
fixing base-, bracket-, tube mounting
Anschluss: Schraubklemme mit
connection Drahtschutz 0,5-2,5 mm²
screwable connection with
wire protection 0,5-2,5mm²

Vorschriften:

regulations

Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt
conforms to current
EU regulations



Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	T. Schöttle	R. Isenmann	312280002
Datum <i>date</i>	17.05.2006	23.05.2006	24.05.2006	Seite 1 v. 1 <i>page 1 of 1</i>